

5005A (kartridż)



silikonowy uszczelniacz w poręcznym małym opakowaniu

Charakterystyka

5005A jest wytrzy utwardzalnym ISO 11600. uszczelniacz jest tikso

wilgotnym powietrzu odporne na:

-
-
- starzenie,
-
- odbarwanie
-
- ceramika glazura, aluminium.

Produkt jest umieszczony

konu jest niepotrzebny).

Dane techniczne:

Produkt
Wygląd.....
Zapachkwasu octowego
Ciężar właściwy 1,03 g/cm³
Zastyganie 8-20 minut
Palność niepalny
Pakowanie:

Spoina (3 mm po 7 dniach)

Twardość 18 Shore A
Utwardzenie pełne ... 3 mm spoina-
 5 mm spoina -3 dni
Temperatura pracy: -60 do 204°C
Wydłużenie przy zerwaniu 450%
Wytrzymałość na rozciąganie 1,55 MPa

Przechowywać w temperaturze do 30°C, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych warunkach może być przechowywany co najmniej 18 miesięcy.

Stosowanie do:

- tworzenia uszczelek w miejscu zastosowania
- uszczelniania okien i drzwi
-
-
-
- laboratoriach, szpitalach etc.

Sposób użycia:

-
- rozpuszczalnikiem bezolejowym (np. **Amberklene FE10**)
- **szerokość fugi** powinna conajmniej spodziewane
- **głębokość fugi** powinna:
 - nie mniej (mm)
 - co najmniej szerszych fug

Ostrzeżenia - nie stosować:

-
- chloroprenowych, EPDM,
- rozpuszczalniki
- kamiennych nieodpornych na kwas octowy marmur, cement wapiennych, zaprawa
- na metalach cynkowanych i miedzianych
-

