



51095



51096

GaslötKolben (ungefüllt)

Lötspitzentemperatur: 200-400 °C
 Betriebsdauer: ca. 20 Min. bei Mittelstellung
 Gastankkapazität: 6 ml
 Gewicht: 54 g (GaslötKolben)

Lieferumfang:

- 51095: 1x GaslötKolben,
1x Betriebsanleitung
1x Lötspitze 1.6 mm Kegel (montiert)
- 51096: 1x GaslötKolben,
1x Betriebsanleitung,
1x Etui,
1x Lötspitze 2.4 mm Kegel
1x Lötspitze 2.4 mm Meißel
1x Lötspitze Ø2x24 mm
1x Lötspitze 2.7 mm / 45° flach
1x Lötzinn 60/40, Ø1 mm, 15 g

Konformität: RoHS

Butan powered soldering iron (unfilled)

Soldering tip temperature: 400-750 °F
 Operating time: ~20 minutes at mid setting
 Butan capacity: 6 ml
 Weight: 54 g (soldering iron)

Scope of delivery:

- 51095: 1x Butan powered soldering iron,
1x user manual
1x soldering tip 1.6 mm conical (mounted)
- 51096: 1x Butan powered soldering iron,
1x user manual
1x case,
1x soldering tip 2.4 mm conical
1x soldering tip 2.4 mm chisel
1x soldering tip Ø2x24 mm
1x soldering tip 2.7 mm / 45° flat
1x solder 60/40, Ø1 mm, 15 g

Conformity: RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gef.:	03.09.2015	tf
		gepr.:	03.09.2015	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

GaslötKolben/Set



Blatt

Zeichnungs-Nr.:

51095/51096

von